

## TECHNICKÝ LIST

### FIXAČNÍ ZAŘÍZENÍ 125 - 500

Fixační zařízení 125 - 500 je základní a zcela profesionální nástroj určený k vyrovnání a podpoře potrubí během svařování o průměru od 125 mm do 500 mm.

Fixační zařízení 125 - 500 je vyrobeno z oceli a vyznačuje se centrálním nastavitelným kloubem a upevňovacími svorkami potrubí, které jsou zafixovány na osách. Nastavitelný spoj lze nastavit do 4 různých pracovních poloh, což umožňuje svařování v přednastavených úhlech, jako je 45°, 90°, „in line“ a T svařování. Osy mají na sobě umístěné svorky ve tvaru písmene V, které jsou vybaveny upevňovacími pásky na potrubí. Systém spolu s přípevněním potrubí ke sorce slouží také jako středící zařízení. Každá osa má 2 usměrňovačla, po kterých se svorky mohou posouvat.

Praktické boční rukojeti zajišťují snadné uchopení během pohybu a polohování, a to jak při svařovacích postupech, tak při přípravě.

Toto fixační zařízení je k dispozici ve dvou konfiguracích: 2 osy a 3 osy (pro svařování T tvarovek).

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah průměrů $\varnothing$	125 ÷ 500 mm
Maximální rozměry:	
• 2-osá verze	1815 x 610 x 410 mm
• 3-osá verze	1815 x 1230 x 410 mm
Hmotnost 2-osé verze	38 kg
Hmotnost 3-osé verze	52 kg

