

GT-Wall systém prostupové desky + rozdělovač/sběrač

- ✓ systém prostupů obvodovou zdí pro 2-22 okruhů jednou prostupovou deskou
- ✓ varianty pro rozměry potrubí d32 / d40 / d50
- ✓ varianty pro černou i bílou vanu
- ✓ osová vzdálenost prostupů 100 mm / 120 mm / 150 mm
- ✓ délka prostupů na přání zákazníka (základní délka přesahu potrubí deskou je 500 mm)
- ✓ možnost vyhotovení s fixační (šalovací) deskou posuvnou/volnou nebo pevně svařenou
- ✓ za příplatek provedení s bentonitovým lemem proti tlakové vodě
- ✓ individuální nacenění na základě požadavků stavby
- ✓ technický náčrt součástí dodávky



GT-Floor systém prostupové desky + rozdělovač/sběrač

- ✓ systém prostupů základovou deskou pro 2-22 okruhů jednou prostupovou deskou
- ✓ varianty pro rozměry potrubí d32 / d40 / d50
- ✓ varianty pro černou i bílou vanu
- ✓ osová vzdálenost prostupů 100 mm / 120 mm / 150 mm
- ✓ délka prostupů na přání zákazníka (základní délka přesahu potrubí deskou je 500 mm)
- ✓ možnost vyhotovení v prodloužené variantě desky pro navaření hydroizolace
- ✓ za příplatek provedení s bentonitovým lemem proti tlakové vodě
- ✓ individuální nacenění na základě požadavků stavby
- ✓ technický náčrt součástí dodávky

