

## Základní technické údaje KAIFLEX ST


Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití : -50°C do +110°C (desky + 85°C)

Součinitel tepelné vodivosti :  $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$  při 0°C


Faktor difuzního odporu páry :  $\geq 10.000 \mu$

Certifikace : FIW MÜNCHEN



Měď		Ocel		Tloušťka izolace / cena € / balení											
Jmen. světlost DN	Coul	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	6 mm		9 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
				m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm
4			6	600	0,59	360	0,66	240	0,88						
6			8	500	0,64	340	0,68	210	0,98						
8	1/8	6	10	430	0,64	320	0,72	190	1,06	106	1,78	72	3,19		
10			12	350	0,68	280	0,77	172	1,10	100	1,82	60	3,21	36	5,29
10	1/4	8	15	300	0,72	240	0,80	154	1,21	86	2,19	60	3,28	32	5,52
15	3/8	10	18	280	0,77	190	0,81	130	1,30	78	2,31	50	3,38	32	5,74
20	1/2	15	22	216	0,81	156	0,98	110	1,40	74	2,62	42	3,75	32	6,07
20			25			130	1,03	92	1,45						
25	3/4	20	28	150	0,91	124	1,06	86	1,50	58	3,14	40	3,97	24	6,36
32	1	25	35	120	1,03	92	1,18	76	1,82	48	3,61	32	4,34	24	6,47
	5/4	32	42			70	1,34	56	2,07	40	4,08	24	5,44	24	7,80
			45			60	1,50			34	4,98				
	6/4	40	48			60	1,58	48	2,53	30	5,05	24	6,35	18	8,41
		50	54			60	1,82	46	3,01	30	5,60	22	7,18	18	9,76
	2	50	60			60	2,31	40	3,30	28	6,23	22	7,76	16	10,51
			64			54	2,55	40	3,41	28	6,67	18	8,31	16	11,00
			70			54	2,80	40	3,84	28	7,10	18	9,48	14	11,92
65	10/4	65	76			54	3,06	34	4,16	28	7,69	18	9,29	12	12,55
			80			40	3,54	30	4,55	26	8,28			12	13,32
80	3	80	89			36	3,71	30	4,90	22	8,54	14	10,24	10	13,88
100			108			28	5,84	28	7,02	20	11,79	10	14,04	8	19,18
100	4	100	114			28	6,24	28	7,72	18	12,43	10	14,90	8	20,27
			125			20	7,27	20	10,02	18	13,79				
125	5		133			16	8,59	18	10,44	12	14,38			6	23,83
		125	140			16	8,92	18	10,76	10	15,26	6	19,87	6	25,18
			160					16	12,51	8	17,46			4	29,33

Jmen. tloušťka	m <sup>2</sup> / kart.1m	Kaiflex ST role		
		Délka role m	€/ m <sup>2</sup> klasické desky	€/ m <sup>2</sup> samolepící desky
6	30	30	6,24	10,86
10	20	20	9,25	14,00
13	14	14	10,77	16,84
16	12	12	13,89	18,64
19	10	10	16,63	21,65
25	8	8	20,44	25,56
32	6	6	25,74	30,97
40	8	8	34,88	40,08
50	6	6	46,90	52,17



## Základní technické údaje KAIFLEX ST

Použití pro chlazení, klimatizaci a vzduchotechniku

Teplotní rozsah použití : -50°C do +110°C (desky + 85°C)

Součinitel tepelné vodivosti :  $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$  při 0°C

Faktor difuzního odporu páry :  $\geq 10.000 \mu$

Certifikace : FIW MÜNCHEN



Měď		Ocel		Tloušťka izolace / cena € / balení					
Jmen. světlost DN	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	6 mm	9 mm	13 mm				
			m / kart.	€ / bal.	m / kart.	€ / bal.	m / kart.	€ / bal.	
4		6	50		40		26		
6		8	48		37		26		
8	1/8	6	10	46	34		23		
10		12	40		31		18		
10	1/4	8	15	38	na poptávku	27	na poptávku	17	na poptávku
15	3/8	10	18	30		23		15	
20	1/2	15	22	23		19		14	
25	3/4	20	28	20		14		10	

- minimální zbytky materiálu, úspora lepidla
- ruční otvory na kartonu pro přenášení a dopravu
- rozměry kartonu: 50 x 50 cm, výška 30 cm
- perforace na vrchní straně umožňuje snadné otevření i zavření kartonu
- použijeme jen skutečně potřebné množství izolace, zbytek zůstává chráněn uvnitř kartonu

## Příslušenství ke kaučukovým izolacím

Samolepící páska KAIFLEX ST				
	Délka / šířka	Tloušťka	Rolí / kart.	€ / role
Samolepící páska	15 m / 50 mm	3 mm	12	12,44
Samolepící páska	15 m / 100 mm	3 mm	6	30,72

Speciální lepidlo KAIFLEX			
Název	Obsah	Balení	€ / kus
Speciální lepidlo KAIFLEX	220 g / 0,25 l	24	8,80
Spotřeba - asi 0,2 - 0,3 l/m <sup>2</sup>	660 g / 0,75 l	20	16,12
	2200 g / 2,5 l	6	42,80

Další příslušenství			
Název	Obsah	balení	€ / kus
Speciální čistič	1,00 l	12	12,92
Ochranný nátěr KAIFINISH	0,75 l	12	32,16
Nůž s keramickou čepelí (12cm)		1 ks	34,32
Sada nožů (3 nože, 1 brus)		1 set	25,28
Dávkovací štětec – dlouhé		1 ks	54,24
Dávkovací štětec – krátké hrdlo		1 ks	63,92

