

Základní technické údaje KAIFLEX EPDMplus

Použití pro solární rozvody,
dálkové rozvaděče tepla a zařízení pro výměnu teplot.

Teplotní rozsah použití : -50°C do +150°C (samolepící páska +90°C)

Součinitel tepelné vodivosti : $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ při 0°C

Faktor difuzního odporu páry : $\geq 4.500 \mu$

Certifikace : FIW MÜNCHEN

Odolnost : UV odolná



Měď Jmen. světlost DN	Ocel Coul DN	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	Tloušťka izolace / cena € / balení									
				10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
				m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm	m / kart.	€ / bm
8	1/8	6	10	220	2,61	152	2,83						
10			12	190	2,77	136	3,00	78	5,21	50	8,63	32	11,65
10/-	1/4	8	15	172	2,85	120	3,39	72	6,27	50	9,60	32	12,96
15	3/8	10	18	136	3,07	106	3,67	60	6,46	40	9,76	24	13,17
20	1/2	15	22	112	3,40	84	4,00	56	7,38	36	10,64	24	14,34
25	3/4	20	28	84	3,82	72	4,32	40	8,82	32	12,14	22	16,38
32	1	25	35	60	4,29	50	5,26	36	10,21	24	13,69	18	18,48
40	5/4	32	42	50	4,92	40	5,88	32	11,50	22	15,02	18	20,26
	6/4	40	48	40	5,71	36	7,08	24	14,04	18	17,40	14	23,50
50			54	36	6,70	32	8,50	22	15,87	18	19,29	12	26,04
	2	50	60	32	8,34	24	9,32	18	17,76	16	21,26	12	28,70
65	8/4	65	76	20	10,86	18	9,98	16	21,89	12	25,34	8	34,22
80	3	80	89	18	12,05	16	13,94	12	24,15	12	27,51	8	37,16

Jmenovitá tloušťka	Role šířka 1 m	
	m ² / kart	€ / m ²
6	18	22,60
10	10	34,40
13	8	41,62
19	6	55,38
25	4	67,15
32	3	80,59



Samolepící páska KAIFLEX EPDM				
Název produktu	Délka / šířka	Tloušťka	rolí / kart.	€ / role
Samolepící páska	15m / 25 mm	3 mm	12	37,00



Speciální lepidlo KAIFLEX EPDM			
Název produktu	Hmotnost / objem	Balení / kart.	€ / ks
Speciální lepidlo KAIFLEX EPDM	660 g / 0,75 l	20	30,72

