

Kaučukové izolace KAIFLEX EPDMplus

Základní technické údaje KAIFLEX EPDMplus

Použití pro solární rozvody,
dálkové rozvaděče tepla a zařízení pro výměnu teplot.

Teplotní rozsah použití : -50°C do +150°C (samolepící páska +90°C)

Součinitel tepelné vodivosti : $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ při 0°C

Faktor difuzního odporu páry : $\geq 4.500 \mu$

Certifikace : FIW MÜNCHEN

Odolnost : UV odolná



Měď Jmen. světlost DN	Ocel Coul DN	Jmen. světlost DN	Vnitřní průměr izolace	Tloušťka izolace / cena Kč / balení									
				10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
				m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
8	1/8	6	10	220	65,3	152	70,7						
10			12	190	69,2	136	74,9	78	130,3	50	215,8	32	291,2
10/-	1/4	8	15	172	71,2	120	84,8	72	156,7	50	239,9	32	323,9
15	3/8	10	18	136	76,7	106	91,7	60	161,4	40	244,1	24	329,3
20	1/2	15	22	112	85,0	84	100,0	56	184,5	36	265,9	24	358,6
25	3/4	20	28	84	95,6	72	108,1	40	220,5	32	303,4	22	409,6
32	1	25	35	60	107,3	50	131,4	36	255,3	24	342,3	18	462,0
40	5/4	32	42	50	123,1	40	146,9	32	287,6	22	375,5	18	506,5
	6/4	40	48	40	142,8	36	176,9	24	351,1	18	435,1	14	587,4
50			54	36	167,6	32	212,5	22	396,7	18	482,2	12	650,9
	2	50	60	32	208,6	24	232,9	18	443,9	16	531,5	12	717,5
65	8/4	65	76	20	271,6	18	249,6	16	547,3	12	633,5	8	855,4
80	3	80	89	18	301,3	16	348,5	12	603,8	12	687,7	8	928,9

Jmenovitá tloušťka	Role šířka 1 m	
	m ² / kart	Kč / m ²
6	18	565,1
10	10	860,0
13	8	1 040,5
19	6	1 384,6
25	4	1 678,7
32	3	2 014,8



Název produktu	Samolepící páska KAIFLEX EPDM			
	Délka / šířka	Tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
Samolepící páska	15m / 25 mm	3 mm	12	925,0



Název produktu	Speciální lepidlo KAIFLEX EPDM		
	Hmotnost / objem	Balení / kart.	Kč / ks
Speciální lepidlo KAIFLEX EPDM	660 g / 0,75 l	20	768,0

