

## KOMPAKTNÍ TĚSNĚNÍ-MULTI



### Popis produktu:

- kompaktní těsnění - Multi Typ "S" 100/65 – 0
- uzavřená těsnicí sada
- jádrové vrtání / ochranná pažnice: d100 mm
- pro vnitřní potrubí: d63,50,40,32,25,20,0 mm
- vodo a plynotěsné do 1,5 barů

### Slouží k utěsnění proti tlakové vodě!

- speciální provedení v nerezí
- tlakové destičky z nerezové oceli V2A (1.4301)
- možnost provedení z V4A (1.4571)
- svémě šrouby a matky z nerezové oceli VA4

### Gumová objímka:

- kvalita materiálu - EPDM 45° ±5° shore černá
- odolná zemnímu plynu, plynotěsná dle DIN 1988 18336/37, DIN 18195, dvgwg 459/I a VP601

### Teplotní odolnost:

- od -35° do +125° C

### Použití:

- utěsnění mezikruží mezi ochrannou pažnicí či jádrovým vrtáním a prostupným potrubím nebo kabelem

rychlá montáž | absolutní těsnost | univerzální použití | zaručená kvalita

Šířka gumové objímky: 40/42 mm

Typ kompaktního těsnění	Pro vnější Ø vnitřního potrubí (mm)	Možné Ø vnitřního potrubí (mm)	Vnitřní Ø ochranné pažnice(mm)	Produktové číslo
100/65 - 0	65 - 0	63, 50, 40, 32, 25, 20, 0	100	230.100650
150/63-110	75 - 110	110, 90, 75, 63	150	230.150560
200/110-160	110 – 160	160, 135, 130, 110	200	230.200650



Pro dosažení požadovaného průměru těsnění je potřeba ostrým nožem proříznout ze zadní strany k tomu určenou rýhu do hloubky asi 1mm.



Požadovaný průměr vnitřního potrubí odečtete ze zadní strany gumové výplně.