

## KG PROSTUP S HRDLEM A TROJITÝM LÍMCEM

### Popis produktu:

- KG prostup s hrdlem a trojitým límcem
- Včetně límců proti vztlínání spodní vody

### Materiál:

- Materiál: PP – polypropylén
- Odolává mrazu a korozi
- Skladujte mimo dosah slunečního záření
- Standardní délka 500mm
- Pažnice lze libovolně krátit
- Odolává teplotám od -30°C do +100 °C
- Tlaková odolnost – NOVÉ do 8 bar  
PŮVODNÍ do 7 bar

### Použití:

- používá se při řešení prostupu vedení do budovy
- napojení KG nebo HT systému



NOVÉ (DN100/125)



PŮVODNÍ (DN150/200)

Typ pažnice KG	KG-Ø DN (mm)	Délka	Hmotnost	Produktové číslo
DN 100	110x3,2	500	0,75 kg	74 .102500
DN 125	125x3,2	500	1,05 kg	. 122500
DN 150	160x4,0	500	1,55 kg	. 152500
DN 200	200x4,5	500	2,25 kg	. 202500

### Popis produktu:

- KG2000 prostup s hrdlem a trojitým límcem
- Včetně límců proti vztlínání spodní vody

### Materiál:

- Materiál: PP – polypropylén
- Odolává mrazu a korozi
- Skladujte mimo dosah slunečního záření
- Standardní délka 500mm
- Pažnice lze libovolně krátit
- Odolává teplotám od -30°C do +100 °C
- Tlaková odolnost – NOVÉ do 8 bar  
PŮVODNÍ do 7 bar

### Použití:

- Používá se při řešení prostupu vedení do budovy
- Napojení KG nebo HT systému
- V místech s velkým statickým či dynamickým zatížením



NOVÉ (DN100/125)



PŮVODNÍ (DN150/200)

Typ pažnice KG	KG-Ø DN (mm)	Délka	Hmotnost	Produktové číslo
DN 100	110x3,2	500	0,76 kg	74 .210250
DN 125	125x3,2	500	1,10 kg	. 212250
DN 150	160x4,0	500	1,60 kg	. 215250
DN 200	200x4,5	500	2,30 kg	. 220250