

KG PROSTUP S HRDLEM A FÓLIÍ

Popis produktu:

- KG prostup s hrdlem a fólií
- Včetně límce proti vztlínání spodní vody
- Rozměr fólie 50x50 cm, svařitelná

Materiál:

- Materiál: PVC - DIN 8061/62
- Odolává mrazu a korozi
- Odolává teplotám od -30°C do +100 °C
- Tlaková odolnost – NOVÉ do 8 bar
PŮVODNÍ do 7 bar

Použití:

- Používá se při řešení prostupu vedení do budovy
- Napojení KG nebo HT systému



NOVÉ (DN100/125)



PŮVODNÍ (DN150/200)

Typ pažnice KG	KG-Ø DN (mm)	Délka	Hmotnost	Produktové číslo
DN 100	110x3,2	500	170 kg	74 .102500
DN 125	125x3,2	500	2,15 kg	. 122500
DN 150	160x4,0	500	3,00 kg	. 152500
DN 200	200x4,5	500	4,40 kg	. 202500

Popis produktu:

- KG2000 prostup s hrdlem a fólií
- Včetně límce proti vztlínání spodní vody
- Rozměr fólie 50x50 cm, svařitelná

Materiál:

- Materiál: PP – polypropylén
- Odolává mrazu a korozi
- Odolává teplotám od -30°C do +100 °C
- Tlaková odolnost – NOVÉ do 8 bar
PŮVODNÍ do 7 bar

Použití:

- Používá se při řešení prostupu vedení do budovy
- Napojení KG nebo HT systému
- V místech s velkým statickým či dynamickým zatížením



NOVÉ (DN100/125)



PŮVODNÍ (DN150/200)

Typ pažnice KG	KG-Ø DN (mm)	Délka	Hmotnost	Produktové číslo
DN 100	110x3,2	500	1,70 kg	74 .210250
DN 125	125x3,9	500	2,00 kg	. 212250
DN 150	160x4,9	500	2,90 kg	. 215250
DN 200	200x6,2	500	4,20 kg	. 220250