

TECHNICKÝ LIST

BASIC 355



Svařovací jednotka je vhodná pro svařování tlakových potrubních vedení pro vodu, plyn a další media. Jednotka je sestavena dle mezinárodních standardů UNI 10565 a ISO 12176-1.

SADA OBSAHUJE:

- Tělo svařovací jednotky se čtyřmi ocelovými svěrami a dvěma hydraulickými válci
- Vyjímatelná teflonová nahřívací deska s termoregulačním systémem „DIGITAL DRAGON“
- Vyjímatelný hoblík pro srovnání hran potrubí vybavený bezpečnostní pojistkou
- Elektrohydraulická převodovka s páčkou pro přiblížení a oddálení svěr
- Stojan na nahřívací desku a hoblík

STANDARDNÍ VÝBAVA:

- Nástavce pro svěry \varnothing 125 – 315 mm

DOPLŇKY NA VYŽÁDÁNÍ:

- Nářadí pro příruby
- Podvozek
- INSPEKTOR pro záznam dat
- Rollery

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah průměrů	125 ÷ 355 mm
Napájení	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. příkon	5750 W
Pracovní teploty	180° ÷ 280 °C
Okolní teplota	-10° ÷ 40°C
Rozměry těla	1077 x 510 x 715 mm
Váha jednotky	100 kg
Váha jednotky vč. přísl.	205 kg

BASIC 355 je vhodná i pro svařování tvarovek jako jsou kolena, T-kusy, Y-kusy, příruby a další a to bez nutnosti speciálního příslušenství. Nástavce se do svěr upevňují pomocí patentovaného systému **SMARTLock**.

