

TECHNICKÝ LIST

MAXI 315 pro nízkotlaké systémy



MAXI 315 je profesionální svařovací jednotka, ideální pro svařování potrubí a kanalizace do \varnothing 315mm. Sestava se skládá z těla svařečky se zařízením pro regulaci tlaku, páru svěr, dvou postranních podpěr, elektrického hoblíku s bezpečnostním vypínačem, odnímatelné nahřívací desky s automatickou kontrolou teploty, posuvnou opěrou, kovovým rámem na kolech, který slouží zároveň jako pracovní deska a poskytuje ochranu při přepravě. Jednotka je schopna svařovat tvarovky jako jsou kolena či T-kusy. Díky speciální svěře (na poptávku) vhodné pro všechny průměry v pracovním rozmezí, lze svařovat také odbočky pod úhlem (Y-kusy).

SADA OBSAHUJE

- Tělo svařovací jednotky s hoblíkem a postranními podpěrami
- Nahřívací deska TP 315 TE
- Levá a pravá svěra \varnothing 315
- Kovový rám na kolech
- Dřevěný box se svěrami a adaptéry pro postranní podpěry \varnothing 200 a 250 mm (\varnothing 90 - 280 mm na poptání)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Adaptéry pro svěry \varnothing 90, 110, 125, 140, 160, 180, 225 a 280 mm
- Adaptéry pro postranní podpěry \varnothing 90, 110, 125, 140, 160, 180, 225 a 280 mm
- Speciální svěry pro Y-kusy od \varnothing 90 do 315 mm (do vyprodání zásob)

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Rozsah průměrů | 90 - 315 mm |
| Napájení | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. příkon | 3900 W |
| Pracovní teploty | 180 – 280 °C |
| Teplota okolí | -5 – 40°C |
| Materiály | HDPE, PP, PB, PVDF |
| Rozměry | 1420 x 1300 x 1570 mm |
| Váha jednotky | 183 kg |

