

## NEREZOVÉ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ HAGUDOSTA

### Popis

Spoj HAGUDOSTA je stále více preferovanou volbou pro výtlačná potrubí díky své kvalitě a optimálním rozměrům. Tento spoj je primárně určen pro vystrojení z nerezové oceli 1.4301 nebo 1.4571, ačkoli se používá i u jiných materiálů. V případě nerezového provedení je zajištěn bezpečný spoj pomocí nerezové pružiny, která se zasune do připravené drážky. Těsnost spoje je zaručena díky těsnicímu kroužku a je doplněna pojistkou, která zabrání nežádoucímu protáčení. Výtlačná potrubí vybavená spojem HAGUDOSTA jsou vyráběna v souladu s interní normou GWE Pumpenboese.

### Výhody

- + všechny prvky z ušlechtilé oceli
- + snadná a bezpečná montáž
- + spoj lze snad opětovně rozebrat
- + standardní provedení PN25 nebo PN40
- + v nabídce včetně veškerého příslušenství



DN	D (mm)	Výtlačné potrubí d1 x s (mm)	Těsnící kroužek	Jistící pružina Ø (mm)	Délka jistící pružiny (v mm)	Váha (kg/m)	Přípustné zatížení v tahu v kN
40	69	48,3 x 2	48 x 4	5 x 1,25	160	3,24	40
50	85	60,3 x 2	60 x 5	7 x 1,5	190	4,43	50
65	102	76,1 x 2	77 x 5	7 x 1,5	265	5,64	65
80	115	88,9 x 2,6	88 x 5	7 x 1,5	285	8,23	80
100	139	114,3 x 2,9	110 x 5	7 x 1,5	350	11,40	100
125	165	139,7 x 2,9	136 x 5	7 x 1,5	445	14,35	125
150	198	168,3 x 3,0	166 x 6	7 x 1,5	535	18,18	150
200	251	219,1 x 4,0	216 x 6	7 x 1,5	690	28,64	200

Dodávané délky: 1m, 2m, 3m, 4m, 6m

V nabídce najdete potřebné příslušenství a montážní nářadí:

Pažnicová hlava



Pažnicová svěra



Přechod na závit / na čerpadlo



Zhlaví a speciální příslušenství dle poptávky

