

VINUTÉ PVC WDF FILTRY gweVERTI

Popis

V závislosti na profilu a síle PVC drátu je možno dosáhnout velmi jemné perforace s malou šířkou štěrbin. Síla stěny společně s tloušťkou navíjeného PVC drátu propůjčuje PVC-WDF filtrům gweVERTI zřetelně vyšší tlakovou odolnost, než jaké je možno dosáhnout u příčně perforovaného PVC-U potrubí. Materiál je certifikován pro styk s pitnou vodou.

Výhody

- + až 20% volné vstupní plochy
- + velká průtočnost
- + snížení vrtané hloubky
- + vysoká vnější tlaková odolnost
- + nulové riziko koroze



Rozměrová řada DN	Vnější Ø (mm)	Síla stěny (mm)	Vnější Ø přes hrdlo (mm)	Váha (kg/m)	Šířka štěrbin (mm) – propustnost (%)			
					0,2	0,5	0,7	1,0 – 2,0
50	60	4,0	63,6	1,8	5,26	12,20	16,28	16,34
80	90	5,0	93,6	2,9	5,26	12,20	14,52	14,52
100	113	5,0	116,6	3,74	5,26	12,20	16,28	20,19
115	125	5,0	128,6	4,16	5,26	12,20	16,28	18,25
125	140	6,5	143,6	5,38	5,26	12,20	16,28	19,56
150	165	7,5	168,6	6,85	5,26	12,20	16,28	19,36
175	195	8,5	198,6	8,93	5,26	12,20	16,28	18,27
200	225	10,0	228,6	11,25	5,26	12,20	16,28	16,30
250	280	12,5	283,6	16,95	5,26	12,20	16,28	16,30
300	330	14,5	333,6	22,45	5,26	12,20	16,28	16,59

Filtry lze dodat také v silnostěnné řadě. Další šířky štěrbin na poptávku. Délky 1,2 a 3m.

