

TECHNICKÝ LIST

ODHROTOVAČE



Odhrotovač s dorazem

Profesionální nářadí sloužící k sražení hrany na konci trubky před jejím svařením.

Uspadňuje tak nasunutí tvarovky na trubku při elektrosvařování, popř. zasunutí trubky při polyfúzním svařování.

Model	Ø potrubí (mm)	Ø potrubí (in)	Materiály
Odhrotovač 20	20	-	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač 25	25	-	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač 32	32	-	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač 40	40	-	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač ½" CTS	-	½" CTS	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač ¾" IPS	-	¾" IPS	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač 1" IPS	-	1" IPS	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač 1¼" IPS	-	1 ¼" IPS	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač 1½" IPS	-	1 ½" IPS	HDPE,PB,PVC,PVDF
Odhrotovač 2" IPS	-	2" IPS	HDPE,PB,PVC,PVDF

MAYA 20-63

Profesionální nářadí sloužící k sražení při svařování elektrotvarovkami, polyfúzně nebo při napojování trubek. Vhodné pro průměry 20-63 mm.

Hlavní výhodou je univerzálnost a snadné použití.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní rozmezí	20 – 63 mm
Rozměry	60 x 80 mm
Hmotnost	90 g

